

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Produktionshinweise für Kunststoffprodukte mit UV-Offsetbedruckung!

Bedingt durch unterschiedliche Farbannahmeverhalten verschiedenster Kunststoffe können geringfügige Abweichungen zu einem eventuell vorhandenen Proof oder Papiermuster entstehen. Verwenden Sie für die Datenerstellung untenstehende ICC-Profilierung, um eine bestmögliche Übereinstimmung zu erzielen. Durch eine optionale Hochglanz-UV-Lackierung wird der Farbeindruck Ihres Druckproduktes noch etwas intensiviert. Diese Abweichungen sind nicht immer vorhersehbar und stellen somit keine Reklamationsberechtigung dar.

Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.

Die angebotenen Preise für eine Druckproduktion verstehen sich bei Anlieferung von druckfähigen und richtig farbseparierten digitalen Daten. Eventuell anfallende Bearbeitungskosten der digitalen Daten werden nach Aufwand berechnet.

Eventuelle Text- und Bildbearbeitungskosten werden gesondert berechnet.

Bei Kombinationen aus Siebdruck (Metallicfarben) und Offsetdruck muß ein Überfüllung von 0,25 mm angelegt werden oder ein vollflächiger Siebdruck vorausgedruckt werden. Bitte beachten Sie: beim Überdrucken von Siebdruckfarben im Offsetdruck verändert sich der Farbeindruck im Gegensatz zu einem Druck auf weißes Material. Dies stellt keine Reklamationsberechtigung dar.

Transparente Materialien wie z.B. Aufkleber oder Mousepad-Folien, die von der Rückseite bedruckt werden, haben eine geringfügig andere Farbwiedergabe als opak-weiße Folien oder ein Proof-Papier. Bei diesen Materialien können Farbabweichungen zwischen Proof und Auflagendruck entstehen, welche nicht reklamiert werden können.

Hinweise für die Datenübernahme und zu verwendende Programme

Druckformat	max. 340 x 500 mm; zzgl. 3 mm Beschnitt bei ganzflächigem Druckbild
Raster Offset	Rasterweite 80 l/cm
Dichte	min. Licht 2% - max. Tiefe 96%
Farben	nach Euroskala, flächiger Schwarzdruck mit 100C, 50M und 50Y unterlegen.

Programme zur Bearbeitung von Druckdaten:

Indesign CS 5.5	Bei Anlieferung druckfertiger PDFs verwenden Sie bitte die Profilierung: ISO coated v2 (ECI)
Illustrator CS 5.5	
Photoshop CS 5.5	
Quark Xpress 8	
Corel Draw 12	
Acrobat 9.0	

Datentransfer per eMail an: daten@man-druckt.de.

Für Datenmengen über 10 MB richten wir Ihnen einen Zugang auf unseren ftp-Server ein.